



Legende:

Oberflächenbefestigung:

- Asphaltbeton
- Asphaltbeton Fräsfläche/Angleichung
- Betonsteinpflaster 20/20/8 grau, senkrecht zum Rand
- Betonsteinpflaster 20/10/8 grau, parallel zum Rand
- taktile Elemente siehe Regelquerschnitt
- Pflasterangleichung Fahrbahn/Gehweg
- Grünbeef
- Abgrenzung der Maßnahme

Randeinfassungen:

- Hochbord 15/30 mit Übergangs- und Absenksstein
- Rundbord 15/19, r = 2 cm u. 15/22 r = 5 cm mit Übergangsstein
- Sonderbordstein 25/20, a = 3 cm und Mittelbordstein 25/20, a = 6 cm mit Zwischenabsenker
- Tiefbord 8/20 und 8/25
- Rinne 1 Reihe 24/16/14, grau
- Rinne 2 Reihen 24/16/14, grau

Topographie:

- Kanaldeckel rund/eckig
- Ablauf vorh./gepl./entfällt
- Regenfallrohr
- Wasserschieber/Hydrant/Gasschieber
- Versorgungsschrank/Versorgungsschacht
- Leuchte vorh./gepl./umsetzen/entfällt
- Baum vorh./gepl./entfällt
- Strauch gepl.
- vorhandene Höhen/Oberflächenbefestigung

Markierung und Beschilderung:

- Schild vorh./entf./gepl.
- Schild vorh./entf./gepl.
- Fahrbahnmarkierung vorh./entf./gepl.

e			
d			
c			
b			
a			
index:	änderungen/ergänzungen	datum:	name:

bauherr:  **Gemeinde Herzebrock-Clarholz**
Am Rathaus 1 - 33442 Herzebrock-Clarholz

bearbeitet: **dipl-ing d.holzhauser**
planungsbüro für verkehr und straße
erweiter str.34 tel: 02941-59560
59557 lippstadt fax: 02941-59641 

anlage	5	projekt	
blatt	1 -		
datum	20.08.2020		
maßstab	1 : 500		
bearb.	Aug. 20	ba	unterlage GESTALTUNGSPLAN
gez.	Aug. 20	ba	
geprüft			